



VNR-7932

32 KANAL NETWORK KAYIT
CİHAZI (NVR)

Teknik Özellikler:

Model	VNR-7932
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MPEG4
IP Kamera Kayıt Çözünürlüğü Seçenekleri	4K-5MP-3MP-1080P-UXGA-720P-VGA-4CIF-DCIF-2CIF-CIF-QCIF
Toplam Bant Genişliği	256Mbps
HDMI Çıkışı	4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080P/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA Çıkışı	1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
İzleme Çözünürlük Seçenekleri	4K-5MP-3MP-1080P-UXGA-720P-VGA-4CIF-DCIF-2CIF-CIF-QCIF
İzleme Seçenekleri (çözünürlük)	4 Kanal 4K video yayını veya 16 kanal 1080P video yayını
Alarm Girişi	16
Alarm Çıkışı	4
Ses	1 x RCA
Çift Yönlü Ses İletişimi	Evet
Senkronizasyon Playback	16 kanal
HDD Desteği	4 adet SATA HDD (her biri 6 TB destekler).
Dual Stream	Evet
Network Bağlantısı	2 RJ45 10/100/1000 Mbps
RS-485	Evet. Kontrol Klavyesi bağlanabilir.
RS-232	Evet
e-SATA Bağlantısı	Evet
USB	Evet (3x USB)
Hareket Algılama	Evet. Her kamera için ayrı hassasiyet alanı
Görüntü Maskeleyme	Evet
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt	Evet
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C) (+55°C)
Çalışma Voltajı	100 - 240 V AC
Güç Tüketimi	yaklaşık max. 80 W (HDD ve DVD-RW hariç)
Boyutlar	445 x 390 x 70 mm. 19" 1.5U rack kabin montajına uygun
Ağırlık	yaklaşık 5 kg (HDD ve DVD-RW hariç)