

VNR-A908REI-B

8 HDD Kapasiteli
NAS
(Network Attached Storage)
Ünitesi



VNR-916RSI-B

16 HDD Kapasiteli
NAS
(Network Attached Storage)
Ünitesi



VNR-A-1024RI

24 HDD Kapasiteli
NAS
(Network Attached Storage)
Ünitesi



VNR-A1048RI

48 HDD Kapasiteli
NAS
(Network Attached Storage)
Ünitesi



VNR-A900 / VNR-A1000 SERİSİ NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) ÜNİTELERİ

- VITEC IP kamera sistemlerinin network üzerinden uzun süre ve güvenli kayıt yapılmasını sağlayan güvenli sistemlerine özel endüstriyel yapı.
- RAID 0, 1, 5, 10 desteği ile HDD arızası nedeniyle oluşabilecek olası görüntü/ data kayıplarını engeller.
- Kullanıcı dostu , web tabanlı yönetim paneli
- Güçlü yazılım fonksiyonları (ISCSI ve NAS yönetimi, sürekli denetim ve IP kamera sistemi entegrasyonu)

Model	VNR-A908REI-B	VNR-A916RSI-B	VNR-A1024RI	VNR-A1048RI
İşlemci		64-digít işlemci		64-digít dual core işlemci
Yüksek Hızlı Buffer		1GB		2GB (genişleyebilir)
HDD kapasitesi	8	16	24	48
HDD Arabirimi		SATA I, SATA II		SATA I, SATA II
Hot-swap Disk		Destekler		Destekler
RAID Seviyesi		RAID 0, 1, 5		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD, Hot-Spare
Network Arabirimi		2, 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet arabirimi; çoklu network arabirimlerini destekler	2-6, 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet arabirimi	
Güç Kaynağı		Tek		Redundant
İşletim Sistemi				Windows , Linux , Solaris , HP-UX , AIX , MacOS
Desteklenen Protokoller Supported				iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP
Gerçek Zamanlı Kayıt Edilebilir		50 kamera ; 4CIF(704x576, 1.5Mbps)	80 kamera; 4CIF(704x576, 1.5Mbps):	
Kamera Sayısı		150 kamera; CIF(352x288, 512Kbps)	220 kamera; CIF(352x288, 512Kbps):	
Yönetim Modu				Web tabanlı GUI, CLI serial port, çoklu ünite için entegre edilmiş yönetim yapısı
Yönetim yazılımı		StorOS storage, RAID yönetimi, kayıt ve network yönetimi , durum izlemesi (status monitoring), sistem log, hata bildirim		
Boyutlar(mm)	360x132x420	440x132 x475	430x221 x660	430x397x 690
Güç(Watt)	250	400	1150	1620
Çalışma Sıcaklığı		10°C-40°C		10°C-40°C
Nem		5%-95%		5%-95%