



- 3 Parti network kameraların kaydedilmesine imkan tanır.BOSCH, PELCO, SAMSUNG, PANASONIC, SONY, CANON ve ONVIF desteği olan birçok markada kamera ile uyumludur.
- 16 adet maksimum 4 TB kapasitesinde HDD takılabilir. Bu özelliği ile uzun süreli kayıt ihtiyacı olan Banka, Antrepo v.b. işletmeler için ideal bir kayıt cihazı konumundadır.
- 2 adet e-Sata bağlantısı ile aynı anda harici kayıt ve yedekleme imkanı sunar.
- Herbiri Gigabit hızına sahip 2 adet network bağlantısı ile yük dengelemesi, çoklu adres kullanma ve yedekli network çalışma imkanı tanır
- Bağımsız Etiket oluşturma özelliği. Bu özellik ile oluşturulan etiket ile kısa sürede geçmişe yönelik istenilen kayda ulaşılma imkanı.
- İsteğe göre kayıt dosyalarını kitleme özelliği

VNR-9732

32 KANAL NVR



Teknik Özellikler:

İşletim Sistemi	Linux
Kanal Sayısı	32
3. Parti Kamera Desteği	NETRA PLATFORM özelliği ile tüm bilindik marka kameralar ile uyumluluk. Pelco, Panasonic, Bosch, Sony, Axis v.b. gibi global markaları destekler
Sıkıştırma Formatı	H.264 (MAIN PROFILE)
Toplam Bant Genişliği	200 Mbps kayıt trafiği (INBOUND)
Kayıt Çözünürlüğü Seçenekleri	5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
İzleme Çözünürlüğü	5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
HDMI	1 Kanal Çözünürlük: 1920 x 1080P/60Hz, 1920 x 1080P/50Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA	1 Kanal Çözünürlük: 1920 x 1080P/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
BNC	1 Kanal Çözünürlük : 704 x 576 (PAL), 704 x 480 (NTSC)
HDD Desteği	16 x SATA HDD (Her HDD 4TB destekler)
Alarm Girişi	16
Alarm Çıkışı	4
e-Sata	2 adet
Network Bağlantısı	2 x RJ45 10M / 100M / 1000M ile çift IP, yük dengesi, network yedekleme imkanı
Data Bağlantısı	1 x RS-232, 1 x RS-485 Arabirim PTZ kontrol için, 1 x RS-485 keyboard için arabirim
HDD Gruplama	Evet
Ses Çıkışı	2 kanal BNC
Çift Yönlü Ses İletimi	1 kanal BNC
USB	3 x USB 2.0
Dijital Zoom	Canlı / kayıt görüntü izleme
Hareket Algılama	Evet. Her kamera için ayrı hassasiyet ayarı
Görüntü Maskeleyme	Evet
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt	Evet
Video Loss	Evet
Keyboard ile Kontrol	Evet
IR Uzaktan Kumanda	Evet
Çalışma Ortamı Nem Oranı	10 % - 90 %
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C - 55°C)
Güç Kaynağı	100 - 240V AC, 6.3A, 50-60Hz
Boyutlar	445mm (D) x 496mm (W) x 146mm (H)