



- 16 Kanal Network Kamera Kayıdı
- 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü
- Dual-core Intel® AtomTM İşlemci
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA Çıkışı
- H.264 / MPEG-4 / MJPEG Desteği
- 2 Adet Gigabit Ethernet Portu
- 4 Adet Hot Swap Destekli HDD ile 12Tb Depolama Kapasitesi
- E-SATA Portu ile Yedekleme ve Kayıt İmkanı
- VIVOTEK iViewer Yazılımı ile mobile izleme imkanı (iOS / Android)
- 96mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 Desteği



Teknik Özellikler

ND8401

SİSTEM

İşlemci	Dual-core Intel® AtomTM
RAM	2GB DDRIII
İşletim Sistemi	Windows 7 Embedded
Kamera Kapasitesi	16 Kamera / 96Mbps Band Genişliğine Kadar
Görüntüleme Modları	1X1 / 2X2 / 3X3 / 4X4 / 5X5 / 1+5 / 1+12 / 1+31

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG-4/MJPEG
	Kayıt Hızı	400 Fps Maksimum
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
Kayıt İzleme	Kayıt Modu	Planlanmış Kayıt (Olay / Sürekli), Manuel Kayıt
	Arama Modu	Browsing / Zaman / Olay / Bookmark
	Pleybek Fonksiyonu	Oynat / Durdur / Dur / Frame frame / Zaman Aralıklı / Hız Kontrolü
Network	Hızlı Kayıt İzleme	20sn., 30sn., 1dk., 5dk., 15dk.
	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
	Band Genişliği	Kamera tabanlı tanımlama
Depolama	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	10 Kullanıcı
	Protokol Desteği	IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
RAID Fonksiyonu	Görüntüleme	ST7501 / VAST / Cep Telefonu (iPhone, Android)
	Maksimum Kapasite	12TB
	Dahili HDD	Hot Swap Destekli 4 Adet SATA HDD
Yedekleme	Harici HDD	1 Adet E-SATA Portu
	Arayüz	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
	Dosya Formatı	USB / Network / E-SATA
Güvenlik	Yedekleme Modu	AVI / 3GPP / EXE
	Şifre Koruması	Manuel / Planlamalı Yedekleme (Schedule)
	Şifre Koruması	5 Kullanıcı Seviyesi

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	VGA (1920 x 1080)
Ses	Giriş / Çıkış	1 Kanal Hat Girişi / 1 Kanal Hat Çıkışı / 1 Kanal Mikrofon Girişi
Alarm	Alarm Tetikleme	Hareket, Sıcaklık, Sabotaj, DI/O, IR, PIR, IVA, Video Kaybı, Kayıt Hatası, Kayıt Durumu, Alt İstasyon Bağlantı Durumu, Storage Bağlantı Durumu, Storage Kapasite Durumu, Lisans Durumu, Network Durumu & Hafıza Durumu
Bağlantılar	Ethernet	2 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	RS-232
	USB	4 port USB 2.0
	NVR Kontrol	Mouse / Network / PC Klavye

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 50~60Hz / 58W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	0°C ~ 40°C / 20%~95% RH
Mekanik	Boyutlar / Ağırlık	204 x 330 x 215 mm / 5240gr
Dil		English, French, German, Italian, Spanish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Portuguese, Czech
Yazılım		Dahili VAST yazılımı / ST7501 Client
Uyumluluk		Vivotek IP Kameralar ile tam senkronizasyon