



Genel Özellikler

- 1/4" Progressive CMOS Sensör
- 720 x 576 Çözünürlükte 25fps Görüntüleme
- 4.2 ~ 42 mm Lens ile 10x Optik Zoom Özelliği
- Motorize Pan/Tilt (Pan: -150° ~ +150°; Tilt: -45° ~ +90°)
- Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Code) protokoller
- Dinamik Frame Akış Kontrolü için Aktivite Uyarlama Destekler.
- 3 Eş Zamanlı Stream
- Dahili Wireless Modül (802.11b/g/n WLAN)(IP8121W-TR)
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- Dahili ve Harici Mikrofon için Switch

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/4" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	2.76 Lux @ F1.8 (Renkli) / 0.05 Lux @ F1.8 (low light mode)
Shutter Hızı	1/50 ~ 1/10,000 sn.
Lens	10x Zoom Lens / f=4.2 ~ 42 mm / F 1.8 (wide) / F 2.9 (tele)
Görüntüleme Açısı	4.15° ~ 48.93° (Yatay) / 2.77° ~ 33.75° (Dikey)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	-
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	720 x 576
Frame Hızı	720 x 576 çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleye	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / AGC / AWB / AES
Planlama	-
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimi, Kamera Sabotaj Algılama
protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Trible Stream	3 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10/100 Mbit Ethernet portu / Dahili 802.11 b/g/n WLAN
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	-
PAN / TILT	
Pan / Tilt / Zoom	Pan range: 300° (-150° ~ +150°) / Tilt range: 135° (-45° ~ +90°)
Pan / Tilt Hızı	Pan Hızı: 0.1° ~ 300°/sn / Tilt Hızı: 0.1° ~ 120°/sn
PTZ Fonksiyonları	128 Adet Preset Tanımlama / Auto Pan ve Auto Patrol Modları
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	0°C~50°C(32~122°F)
Çalışma Voltajı / Güç	12V DC / Maks. 12 W
Koruma Sınıfı	-
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC LVD VCCI
Boyutlar/Ağırlık	Ø: 105mm x 124 mm / Net: 408 g

