




D5113

D5210

HD (1280x800)

2.0Mp (1920x1080)



Full HD IR Dome IP Kamera D5113/D5210



- 1/4" Progressive Scan CMOS Sensor (**D5113**)
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor (**D5210**)
- 2.7-9mm megapixel vari-focal lens (**D5113**)
- 3.3-12mm megapixel vari-focal lens (**D5210**)
- True Day & Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 18 IR LED ile 15M gece görüş mesafesi
- HD görüntüleme (1280x800 @30fps) (**D5113**)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps) (**D5210**)
- Yerel depolama için MicroSD Kart desteği
- Kompozit Video Çıkış
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG/3GPP)
- WDR (Wide Dynamic Range), AWB (Auto White Balance) ve BLC (Back Light Compensation) özelliği
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe (802.3af) desteği ve 12V DC(adaptör dahil) besleme
- 3GPP Mobil İzleme
- Zavio 64 Kanal ücretsiz Yazılımı
- Ücretsiz Sat Viewer uygulaması (Android ve iOS)
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ile entegrasyon

Model	D5113	D5210
Görüntü Sensörü	1/4" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lens	2.7-9mm, F1.2 DC-iris megapixel vari-focal lens	3.3-12mm F1.2. DC-Iris megapixel varifocal lens
Görüş Açısı	25°-81° Yatay	31° - 95° Yatay
Digital Zoom		10x Digital
Min. Aydınlatma	0.05 Lux @F1.2(Renkli), 0.001 Lux (S/B), 0 Lux IR LED Açık	3.3-12mm F1.2. DC-Iris ile 15M aydınlatma
IR LED	18 adet(850nm) ile 15M aydınlatma	
Day&Night Modu	Mekanik IR-Cut Filtre	
Shutter Hızı	1/2-1/10000 sn	
Video Sıkıştırma Çözünürlük	MPEG-4 / H.264 / MJpeg 1280x800 - 160x120	1920x1080 - 320x240
Kayıt Hızı	30fps @1280x800 MJPEG, H.264, MPEG-4	30fps @1920x1080 MJPEG, H.264, MPEG-4
Video Akışı	Eş zamanlı MJPEG, MPEG-4, H.264 ve 3GPP. Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği, 3GPP/ISMA RTSP desteği.	
Görüntü Ayarları	Mirror, Flip, Mirror Flip, parlaklık, kontrast, saturasyon Overlay yetenekleri. saat, tarih, text ve gizli görüntü, WDR, AWB, BLC Parola korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme, IP adres filtreleme	
Güvenlik		
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/ IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ ISMA RTSP	
Kullanıcılar	10 eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız kullanıcı	
Alarm Giriş/Çıkış	Giriş : 5V/ 12V DC Çıkış : Max 30W	
Alarm & Olay Yönetimi	Giriş : Alarm buffer, Alarm Giriş, Hareket algılama Çıkış :Network Depolama, FTP, SMTP, HTTP olay, alarm çıkış Pre-and post alarm buffer	
Konnektörler	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, DC Power Jack Bağlantısı Terminalden 1 Alarm girişi, 1 çıkış, resetleme düğmesi, Analog video çıkış için RCA konektör	
Sistem		
Lokal Depolama Entegrasyonu	Micro SD Hafıza Kartı ONVIF v2.0	
Yönetim Yazılımı	64 Kanal Video Yönetim Yazılımı, Zavio Intelligent IP Installer, Sat Viewer destekli iOS ve Android Uygulaması	
Kasa Yapısı	PC+ABS Kasa	
Güç	12V DC, PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af)	
İşletim Sıcaklığı	0-50 C	
Boyutlar ve Ağırlık	100x145 mm, 400.8g	