



V1100


D1 (704x576)



Motion Detection



Görüntü alanı içerisinde istenilen doğrultusunda bölgeler belirleyebilir ve bu bölgeler içerisinde oluşabilecek hareketleri ekranda alarm olarak gözlemleyebilirsiniz.



D1 Video Sunucu V1100

- 1 Kanal Enkoder
- Maks. 25fps @704x576(PAL)
- Dual Streaming (H.264/MJPEG/MPEG-4/3GPP)
- 1 Kanal ses giriş-çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Analog Video Çıkış
- RS-485 ile PTZ kamera kontrolü
- Speed Dome OSD kontrol
- WAP üzerinden cep telefonu canlı görüntüleme
- Micro SD Card ile lokal depolama imkanı
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- DDNS Desteği
- Çoklu pencerede hareket algılama
- Çoklu dil destekli kullanıcı arayüzü
- Zavio 64 Kanal ücretsiz CamGraba yazılımı
- Ücretsiz Sat Viewer uygulaması (Android ve iOS)
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+, NVRmini2, NVRTitan ile entegre

Model	V1100
Yapı	Video Sıkıştırma MJPEG, MPEG-4, H.264 Çözünürlük 704x576 Resim Karesi Hızı 25 fps @ 704x576 (PAL)
Video	Video Akışı Eş zamanlı MJPEG, MPEG-4, H.264 ve 3GPP, Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve multicast desteği, 3GPP/ISMA RTSP desteği Görüntü Ayarları Dönme Ayarı : Mirror, Flip, Mirror flip, Parlaklık, kontrast, saturasyon, renk ayırıcısı Overlay : Tarih, Saat, Text ve gizli görüntü
Ses	Video Giriş 1x kompozit RCA bağlantı 75 ohm Video Çıkış 1x kompozit RCA bağlantı 75 ohm Ses Akışı Çift Yönlü (Full Duplex) telefon hat girişi Ses Formatı G.711 µ law, a law, AMR
Network	Güvenlik Şifre korumalı kullanıcı erişimi, HTTPS Şifreleme, IP filtreleme Desteklenen Protokoller Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP Kullanıcı 10 Eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız kullanıcı desteği Alarm Giriş/Çıkış 1 giriş, 1 çıkış
Alarm & Olay	Alarm ve Olay Yönetimi Giriş: Ses algılama, hareket algılama, Dijital Giriş, IP Tanımlama, Ağ Durumu Kopması, periyodik Çıkış: SDCard/Network depolama, FTP, SMTP, Pre and Post alarm buffer
Sistem	Konnektörler RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T(PoE), DC power jack bağlantısı, Resetleme Düğmesi 1 alarm giriş, 1 alarm çıkış, SD Card girişi, BNC jack ile speaker çıkışı, PTZ kontrolü için RS485, 3.5mm jack ile mikrofon Lokal Depolama Micro SD Hafıza Kartı Video Yönetim Yazılımı Zavio CamGrabs IP sistem yazılımı (64 kameraya kadar izleme, kaydetme ve arşivleme) Kasa PC+ABS Kasa Güç 12V DC, 1A, 12W, Poe (IEEE 802.3af)
Genel	İşletim Sıcaklığı -10 ~ 50 °C Boyutlar 110 x 100 x 45mm Ağırlık 325g