



1/2.8" 5MP CMOS Sensör

Max. Çözünürlük 2616*1964 5MP

3.6mm sabit lens

4in1, D-WDR, 3DNR, OSD, UTC

Smart IR, 24pcs SMD Led

Metal Kasa, IP66

Teknik Özellikleri

Kamera

Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Tarama Sistemi	Progressive Scan
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	5 MP (2616x1964)
Min. Aydınlatma	0.01Lux
Shutter	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Lens	3.6mm sabit lens
Focus	-
S/N	≥50dB
Day/Night	Otomatik Switch IR Cut Filtresi
Beyaz Dengesi	Otomatik

Video Çıkış

Analog	-
HD	AHD,CVI,TVI,CVBS
Görüntü Ayarı	BLC, AGC, AWB, 3DNR, D-WDR, OSD
Gelişmiş Özellikler	Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / Parlaklık
Ses giriş/çıkış	Yok

Genel

Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C
Güç Kaynağı	DC 12V±10% 500mA
Koruma Seviyesi	IP66
IR Mesafesi	35 M
IR Led	24pcs SMD
Boyutlar	192mm*67mm*62mm
Ağırlık	450g