



1/3" 2MP CMOS Sensör

H.265,H264 Max Çözünürlük 1920 x 1080

20x optik zoom, 16x dijital zoom WDR,

2D/3D DNR, Hareket Algılama,P2P

150 metre IR Mesafesi

ONVIF

## Teknik Özellikleri

Kamera	Görüntü sensörü	1/3" CMOS
	etkin pikseller	1920x1080
	Zoom	20x
	Optik Zoom	5.4-108mm
	Dijital zoom	16x
	Menü Gösterimi	Çoklu dil
	Gündüz / Gece	IR-CUT, Otomatik, Renkli, B/W, Zamanlı, photoresistor, rotasyon
	BLC	Off/ BLC / HLC / WDR / Defog
	DNR	2D / 3D
	WB	Oto 1/ Oto 2/ İç Ortam/ Dış Ortam/ Manuel/ Sodium Lamba/ floresan lamba
	MOD	Genişlik 1.5m, Tele 1.5m
	Bakış açısı	Yatay: 50.2-2.9 ° (Genişlik-Tele), Dikey: 37.9-2.1 °
	Min. Aydınlatma	Color: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), B/W: 0.005Lux @(F1.2,AGC ON)
	Pan & Tilt	Aralık
Hız		Yatay: 0.01°~120°/S,Dikey: 0.01°~35°/S
Preset		255 nokta, Önceden ayarlanmış hassassiyet: ±0.5°
Devriye Hattı		8, en fazla 32 Presets
Doğrusal tarama		1 adet, Çevre Ayarlanabilir
IR Mesafesi		150m
IR Açısı		Çoklu Lens Kombinasyonu
Ağ	Alarm eylemi	NONC, Kayıt, Preset, Ekran Ekran Tetikleme
	Akıllı Alarm	Hareket Algılama, E-posta Gönderme
	Protokoller	TCP, UPNP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTSP, FTP, DDNS, NTP
	Ethernet	10 / 100M Kendinden Uyarlamalı, RJ45 Konnektör
	Sistem uyumluluğu	ONVIF, Aktif Kayıt
Sıkıştırma	Video sıkıştırma	H.265/H.264
	Çıkış bit hızı	50Kbps~7Mbps
Genel	Sıcaklık / Nem	-20°C~+50°C <90%
	Güç kaynağı	DC12V
	Güç tüketimi	<25W
	Boyutlar	φ213.5*279.5mm
	Ağırlık	6.5kg
	Koruma	IP66