


HAC-HFW1200C-0360B-S5

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- Maksimum 30 fps @ 1080P
- CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir.
- 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 30m, Smart IR
- IP67, DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1200C-0360B-S5 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7"CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V)
Piksel	2 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 25s - 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s - 1 / 100000s
S / N Oranı	> 65dB
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.9, 30IRE, 0Lux IR
IR Mesafesi	30 m (98,4 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	2
Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı	Pan: 0 ° -360 ° Tilt: 0 ° -90 ° Döndürme: 0 ° -360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı

HAC-HFW1200C-0360B-S5

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	3,6 mm
Maks. Açıklık	F1.9
Görüş Açısı	3,6 mm: 100 ° x 84 ° x 45 ° (çapraz x yatay x dikey)
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft)
Video	
Frame Hızı	CVI: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; 720P @ 50 / 60fps; AHD: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; TVI: 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps; 720P @ 50 / 60fps; CVBS: 960H
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080); 720P (1280 x 720); 960H (960 x 576/960 x 480)
Gündüz Gece	ICR ile otomatik geçiş
BLC	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Elektronik Defog	Mevcut
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (8 alan, dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Port	
Video Çıkışı	Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış seçenekleri
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi	Maksimum 2,7 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	

HAC-HFW1200C-0360B-S5

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Tüm kasa plastik
Boyutlar	161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm
Net Ağırlık	0,19 Kg

