

AE-VC222T-IT

IR Waterproof Mobil Kamera

Genel Özellikler



- Hareketli görüntü örtüşmesini önlemek için progresif tarama CMOS'u benimser.
- 1080p çözünürlüklü HD koaksiyel çıkışı destekler.
- Min. aydınlatma: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC), IR ile 0 Lux
- Otomatik gündüz ve gece geçişini destekler.
- Farklı ortama uyum sağlamak için otomatik elektronik shutter'ı benimser.
- Otomatik kazanç kontrolünü ve ışığa kendini uyarlamayı destekleyin.
- IP68
- Darbeye dayanıklı tasarım ve aviation çıkış fişi

Teknik Özellikler

Hikvision AE-VC222T-IT Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	Progresif Tarama CMOS
Min. Aydınlatma	0.1 Lux @ (F1.2, AGC), IR ile 0 Lux
Shutter Süresi	1/25 s - 1/50,000 s
FOV	2,1 mm, yatay FOV 126 °, dikey FOV 66 °, diyagonal FOV 154 °
Lens Yuvası	M12
Açı	Yatay: 0 ila 60 °, dikey: 0 ila 50 °, döndürme: 0 ila 360 °
Gündüz Gece	Elektronik
Frame Hızı	1080p @25fps
Senkronizasyon	İç
S / N Oranı	42 dB
Arayüz	
Video Çıkışı	1, Vp-p Kompozit Çıkış (Aviation fişi)
Aviation Pin Order	1: Video, 2: Video topraklama, 3: Güç, 4: Topraklama
Genel Özellikler	
Koruma Sertifikası	IP68

AE-VC222T-IT**IR Waterproof Mobil Kamera**

Çalışma Koşulları	-40 °C / 75 °C (-40 °F / 167 °F)
Çalışma Nemi	≤ 90%
Güç Kaynağı	9 / 16 VDC
Güç Tüketimi	Maks. 2.5 W
IR Mesafesi	15 m
Boyutlar	74 mm × 64.5 mm × 71.1 mm
Net Ağırlık	200 g

