

DS-2CE16D0T-EXIPF (3.6mm)

2MP Dış Mekan EXIR Sabit Mini Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 2 MP, 1920 × 1080 çözünürlüklü yüksek kaliteli görüntüleme
- 3.6 mm sabit lens
- Parlak ışık görüntüleme için 20m'ye kadar IR mesafesi
- Dört değiştirilebilir sinyal için bir port (TVI / AHD / CVI / CVBS)



- IP66

Teknik Özellikler

Hikvision DS-2CE16D0T-EXIPF (3.6mm) Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	2 MP CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Çözünürlük	1920 (H) × 1080 (V)
Frame Hızı	TVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR ile 0 Lux
Shutter Süresi	PAL: 1/25 sn - 1 / 50,000 sn; NTSC: 1/30 sn - 1 / 50.000 sn
Lens	3.6 mm, Sabit Lens
Görüş Alanı	3,6 mm, yatay FOV: 81 °, dikey FOV: 42 °, diyagonal FOV: 100 °
Lens Montajı	M12
Gündüz Gece	ICR
WDR	Dijital WDR
Açı Ayarı	Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 90°, Döndürme: 0° - 360°
Menü	

DS-2CE16D0T-EXIPF (3.6mm)**2MP Dış Mekan EXIR Sabit Mini Bullet Kamera**

Görüntü Modu	STD/HIGH-SAT
AGC	Mevcut
Gündüz / Gece Modu	Otomatik / Renkli / Siyah Beyaz
Beyaz Dengesi	Otomatik
AE (Otomatik Pozlama) Modu	DWDR, BLC, Global
Parazit Azaltma	2D DNR
Dil	ingilizce
Fonksiyonlar	Parlaklık, Aynalama, Smart IR, Keskinlik
Arayüz	
Video Çıkışı	Değiştirilebilir TVI / AHD / CVI / CVBS
Genel Özellikler	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F), Nem:% 90 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 VDC ± 25%
Tüketim	Maks. 3.3 W
Koruma Sertifikası	IP66
Malzeme	Plastik
IR Mesafesi	20 m'ye kadar
İletişim	HIKVISION-C
Boyutlar	138.8 mm x 60.9 mm x 57.9 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 145 g

