

DS-7632NI-K2/UHK

32 Kanal 4K NVR

Genel Özellikler

- Çift işletim sistemi tasarımı
- Network bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
- H.265 / H.265 H.264 / H.264 + MPEG4 video formatları
- Üçüncü parti network kameralarına bağlanabilir.
- 32 IP kamera bağlanabilir.
- 8 MP'ye kadar çözünürlükte kayıt



Teknik Özellikler

Hikvision DS-7632NI-K2/UHK Teknik Özellikleri	
Video ve Ses	
IP Video Girişi	32 kanal
HDMI Çıkışı	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA Çıkışı	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Gelen ve Giden Bant Genişliği	256 Mb / sn 160 Mb / sn
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA (Linear, 1 KΩ)
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	H.265/H.265 ++/H.264/H.264+/MPEG4
Kod Çözme Kapasitesi	2 kanal @ 8 MP (25fps) / 4 kanal @ 4MP (30fps) / 8 kanal @ 1080p
Eşzamanlı Playback	16 kanal
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Network	
Network Protokolü	TCP/IP, DHCP, IPv4 , Hik Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Network Arayüzü	1 RJ 45 10/100/1000 Mbps self adaptive Ethernet arayüzü

DS-7632NI-K2/UHK

32 Kanal 4K NVR

Yardımcı Arayüz	
SATA	2
Kapasite	Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
İki Yönlü Ses	1 kanal, RCA (2.0 Vp p, 1kΩ)
USB	Ön panel: 1 × USB 2.0; Arka panel: 1 × USB 3.0
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
Genel	
Güç Kaynağı	12 VDC
Güç	≤ 40 W
Tüketim	≤15 W
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C - 55 ° C (14 ° F - 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 ilâ 90
Boyutlar	385 × 315× 52 mm
Net Ağırlık	≤ 1 kg



Index	Description	Index	Description
1	AUDIO IN	6	LAN Network Interface
2	AUDIO OUT	7	USB 3.0 Interface.
3	VGA Interface	8	GND
4	HDMI Interface	9	12 VDC power supply
5	Controller Port, Alarm In/Alarm Out	10	Power Switch